

**Устройство
нагрева
заклепок**

УНЗ 15/ВО УНЗ 30/ВО

- Высокая производительность
- Широкий спектр нагреваемых деталей
- Автоматическая выгрузка заклепки после нагрева
- Автономная система охлаждения



Модель	УНЗ 15/ВО	УНЗ 30/ВО
Питающее напряжение	380/220В +10/-15%, 50 ± 1 Гц	
Максимальная потребляемая мощность, не более	17 кВт	33 кВт
Масса с пустым баком, не более	72 кг	78 кг
Масса с заполненным баком, не более	122 кг	128 кг
Габариты, ДхШхВ	1080х600х1360	
Нагреваемые детали		
Допустимые размеры	от Ø12мм до Ø32мм, длина до 120мм	от Ø12мм до Ø32мм, длина до 120мм
Время нагрева до 1200°С		
Ø16 длина 50мм, не более	18 сек	18 сек
Ø22 длина до 100мм, не более	40 сек	25 сек
Ø32 длина до 100мм, не более	80 сек	40 сек
Индукционное оборудование		
Установка индукционного нагрева	ИНМ 15-8-50	ИНМ 30-8-50
Максимальная выходная мощность	30 кВт	30 кВт
Максимальная потребляемая мощность, не более	16 кВт	32 кВт
Станция автономного охлаждения		
Объем бака	60 литров	60 литров
Мощность насоса	370 Вт	370 Вт
Мощность электровентилятора	34 Вт	34 Вт
Устройство выгрузки заготовок		
Давление воздуха	6-10 атм.	6-10 атм.
Расход воздуха, не более	0.7 л/мин	0.7 л/мин

Базовая комплектация

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| • Установка индукционного нагрева | 1шт. |
| • Стол | 1шт. |
| • Индуктор | 1шт. |
| • Станция охлаждения воды | 1шт. |
| • Устройство выгрузки заготовок | 1шт. |
| • Кабель подключения питания | 3 метра. |